



Triopal Melamin Graviermaterial

Graviermaterial aus Melamin
 glatte glänzende Oberfläche
 stabile Deckschicht ca. 0,1 mm
 beidseitig gravierbar
 Materialstärken 1,0 mm, 1,4 mm, 2,0 mm und 3,0 mm

Eigenschaften:
 Temperaturbeständig bis 80° Celsius
 Gravurtiefe 0,3 mm
 Melamin Kunstharz Schichtstoff (HPL)
 Formate 1220x605 mm



FARBPALETTE



T701 weiss-schwarz- weiss	T710 schwarz-weiss- schwarz	T706 rot-weiss-rot	T704 gelb-schwarz- gelb	T707 blau-weiss-blau	T708 grün-weiss- grün	T702 grau-schwarz- grau
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Resopal®-Platten Abverkauf: Über 1000 Platten auf Lager

Größe 1220x605 mm,

Stärke 1,0 mm	18,00 €
1,4 mm	20,00 €
2,0 mm	23,00 €
3,0 mm	25,00 €

Sonderpreise gültig

ab 4 Platten sortiert,
 ab 10 Platten sortiert 5% Rabatt
 extra

Da nicht mehr alle Farben in allen Stärken vorhanden, bitte anfragen! **Zwischenverkauf vorbehalten!**

Anwendung/Eigenschaften	●
Innen	●
Außen	●
UV-resistent	○
Flexibel	○
Bruchfest	○
Laserbeschriften	○
Laserschneiden	○
Fräsen	●
Heißprägen	○
Siebdruck	●
Bohren	●
Kleben	●
Sägen	●
Stanzern	○

GRÖSSEN

ca. 1220x610 mm

STÄRKEN

1,0 mm
 1,5 mm
 2,0 mm
 3,0 mm

PREISE

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

GRAVURMATERIAL TRIOPAL MELAMIN		FARBE WEISS-SCHWARZ-WEISS		
Menge / Preise pro Stück: Plattengröße 1220x605mm	Menge 1-4 Platten	Menge 5-8 Platten	Menge 9-16 Platten	Menge 17-40 Platten
Stärke 1,0 mm	24,00 EUR	22,00 EUR	20,00 EUR	18,00 EUR
Stärke 1,4 mm	27,00 EUR	25,00 EUR	23,00 EUR	20,00 EUR
Stärke 2,0 mm	29,00 EUR	27,00 EUR	25,00 EUR	22,00 EUR
Stärke 3,0 mm	39,00 EUR	37,00 EUR	35,00 EUR	32,00 EUR

Rückseitig selbstklebend 3M 467 pro Platte 1220x605 mm 12,00 € Aufpreis

GRAVURMATERIAL TRIOPAL MELAMIN		ALLE ANDEREN FARBEN (AUSSER WEISS)		
Menge / Preise pro Stück: Plattengröße 1220x605mm	Menge 1-4 Platten	Menge 5-8 Platten	Menge 9-16 Platten	Menge 17-40 Platten
Stärke 1,0 mm	28,00 EUR	26,00 EUR	24,00 EUR	22,00 EUR
Stärke 1,4 mm	30,00 EUR	28,00 EUR	26,00 EUR	24,00 EUR
Stärke 2,0 mm	32,00 EUR	30,00 EUR	28,00 EUR	26,00 EUR
Stärke 3,0 mm	42,00 EUR	40,00 EUR	38,00 EUR	36,00 EUR

Rückseitig selbstklebend 3M 467 pro Platte 1220x605 mm 12,00 € Aufpreis

GRAVURMATERIAL TRIOPAL MELAMIN		FARBE WEISS-ROT-WEISS		
Menge / Preise pro Stück: Plattengröße 1220x605mm	Menge 1-4 Platten	Menge 5-8 Platten	Menge 9-16 Platten	Menge 17-40 Platten
Stärke 1,0 mm	29,00 EUR	27,00 EUR	25,00 EUR	20,00 EUR
Stärke 1,4 mm	32,00 EUR	30,00 EUR	28,00 EUR	22,00 EUR
Stärke 2,0 mm	34,00 EUR	32,00 EUR	30,00 EUR	24,00 EUR
Stärke 3,0 mm	44,00 EUR	42,00 EUR	39,00 EUR	37,00 EUR

Rückseitig selbstklebend 3M 467 pro Platte 1220x605 mm 12,00 € Aufpreis

Zuschnittservice

Wir bieten für alle Materialien einen Zuschnittservice. Senden Sie uns Ihre Anfrage und lassen Sie sich von unseren guten Preisen und zuverlässigen Lieferzeiten überzeugen.

- Zuschnitte geschnitten (Säge)
- Outline gefräst
- mit Bohrungen (genügend Toleranz einrechnen)
- rückseitig selbstklebend
- Ecken gerundet oder spitz

Anfragen / Bestellen, Mail an:
verkauf@schibo.de

LIEFERBEDINGUNGEN - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Hinweise zu den Versandkosten:

Deutschland:

Zuschnitte unter DIN A4 und bis 5 kg 6,50 €

Zuschnitte unter DIN A3 und bis 10 kg 10,- €

Plattengröße 1220x610 mm 18,- € bis 10 Platten pro Paket

Plattengröße 610x610 mm 14,- € bis 10 Platten pro Paket

Österreich / Benelux

Zuschnitte unter DIN A4 und bis 5 kg 12,- €

Zuschnitte unter DIN A3 und bis 10 kg 16,- €

Plattengröße 1220x610 mm 26,- € bis 10 Platten pro Paket

Plattengröße 610x610 mm 18,- € bis 10 Platten pro Paket

Schweiz

Zuschnitte unter DIN A4 und bis 5 kg 25,- €

Zuschnitte unter DIN A3 und bis 10 kg 30,- €

Plattengröße 1220x610 mm 40,- € bis 10 Platten pro Paket

Plattengröße 610x610 mm 30,- € bis 10 Platten pro Paket

Lieferung auf Rechnung, 8 Tage 2% Skonto, 14 Tage netto.

Wir verweisen auf unsere ABG's. Diese finden Sie unter
www.gravurmateriale.com/agb.html

Technisches Datenblatt Triopal

Triopal ist eine dekorative Hochdruck Schichtstoffplatte (HPL) nach DIN EN 438-1. Das Material hat einen 3-schichtigen Aufbau. Die Kernfarbe steht in farbllichem Kontrast zu Deckschicht. Die Deckschichten sind ca. 0,1 mm stark. Damit sind gute Gravureigenschaften sichergestellt. Triopal besteht aus mehrschichtigem melaminbehandelten Zellulosebahnen, welche thermisch miteinander verpresst sind. Die Oberfläche ist glänzend. Die Dekore sind schwermetallfrei und besitzen eine hohe Lichtstabilität. Nach Din EN 438 und DIN EN 14323 ist die Lichtbeständigkeit bei Stufe 6 oder Stufe 7.

Lieferform und Qualität

Alle Gravurplatten werden in der Größe 1220x605 mm gefertigt.

Folgende Stärken sind lieferbar:

1,0 mm

1,4 mm

2,0 mm

3,0 mm

Toleranz :

Längen und Stärkenmaße können wie folgt abweichen:

+/- 0,1 mm bis +/- 0,2 mm

Verarbeitung:

Das Graviermaterial kann mit hartmetallbestückten Werkzeugen gesägt, graviert und gefräst werden.

Bearbeitungsdaten:

Sägeblatt mit mindestens 70 Zähnen

Schnittgeschwindigkeit bis 30.000 U/min

Fräser mit 30° hintergeschliffen

Vorschub ca. 600 mm/min, bei großen Motiven etwas reduzieren

Reinigung:

Mit Wasser und etwas Seife/Waschmittel mit einem Schwamm oder einem sauberen Tuch, evtl. auch einer weichen Bürste abwaschen. Mit Papiertüchern trockenreiben.

Lagerung:

Platten müssen flach gelagert werden. Sie müssen vollflächig aufliegen.

Die Plattenstapel sollten geschützt werden: Sie sollten nicht in der Sonne und nicht im Warmluftstrom einer Industrieanlage/ Heizung liegen. Der Lagerplatz sollte trocken sein, keine Nässe. Raum ca. 18° bis 25° Celsius, Luftfeuchte 50-60 %, Abstand vom Boden bei horizontaler Lagerung mindestens 200 mm.

Brandschutzklasse:

Brandverhalten des Graviermaterials entspricht nach DIN 4102 der Klasse B 2 .

Triopal ist beständig gegen Alkohol, Nitroverdünnung Ketone, Trichoäthylen, Alkalien, Säuren. Diese Angaben beziehen sich auf die Oberfläche.

Materialdichte 1,5

Dielektrizitätskonstante DIN 53483 2.9 MHz

Spez. Widerstand DIN 53482 3,9x10 Ohm/cm